Bloque del reactor digital DRB200 para TNTplus: 21 alojamientos para viales de 13 mm, 4 alojamientos para viales de 20 mm, 115 V CA

# de producto:	**DRB200-02**
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

La solución simple para digestiones estándar y especiales.

Preprogramado para todas las digestiones estándar, por ejemplo, test en cubeta TNTplus de fósforo, DQO y nitrógeno. Programable libremente para digestiones específicas del usuario, 2 bloques de digestión controlables independientes con cubiertas de protección independientes, orificios de 15 x 13 mm en el bloque de digestión izquierdo, orificios de 6 x 13 mm y 4 x 20 mm en el bloque de digestión derecho. Pantalla digital con iluminación para indicar el tiempo y la temperatura estantes, así como 3 espacios de almacenamiento preprogramados y 6 de programación libre. Ajuste de la temperatura entre 37 °C y 150 °C en incrementos de 1 °C, ajuste del tiempo entre 1 y 480 min

Fácil de usar y rápido
El reactor de termostato seco DRB 200 de Hach ofrece un funcionamiento exclusivo con una sola tecla. Los programas para los procedimientos de Hach con digestión están preprogramados en el instrumento. Además es rápido: el bloque se calienta de 20 a 150 °C en menos de 10 minutos.

Funcionamiento seguro
El bloque del calefactor totalmente aislado del reactor DRB 200 significa que no hay contacto de la piel con el bloque del calefactor. Se proporcionan protecciones térmicas para evitar el sobrecalentamiento. Las tapas son transparentes y el cierre impide la comprobación prematura del progreso de la reacción. Además, el reactor emitirá una señal sonora y se cerrará automáticamente al final del proceso.

Versátil
Utilice el reactor DRB 200 para análisis de digestiones de metales, análisis de digestiones de nutrientes o muestras de cultivos biológicos. Controle la temperatura en el reactor de 37 a 165 °C en incrementos de 1 °C Además de los métodos de digestión preprogramados, utilice el reactor para programar y almacenar hasta tres métodos personalizados.

Admite la mayoría de viales de test
El reactor DRB 200 puede calentar soluciones en viales redondos de dos tamaños diferentes. Los alojamientos de viales pequeños de 16 mm de diámetro son adecuados para los viales de DQO, UniCell, TOC y Test ’N de Hach. Los alojamientos de viales más grandes de 20 mm de diámetro están diseñados para recipientes de reacción de preparación de muestras con el conjunto de prep. de metales.

Seleccione el modelo de doble bloque para digestiones simultáneas
Dos bloques del calefactor en el reactor de modelo de doble bloque DRB 200 proporcionan al operador control independiente de las dos temperaturas y duraciones. Utilice esta opción para ejecutar dos programas al mismo tiempo. Un reactor de un solo bloque DRB no puede actualizarse a un modelo de doble bloque más adelante.

Especificaciones

Altura:	(5,7 pulg.)
Anchura:	(9,8 pulg.)
Certificaciones de conformidad:	CE, cTUVus
Contenido de la caja:	Incluye: reactor de bloque digital, cable de alimentación y manual de funcionamiento
Dimensiones (A x A x P):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Estabilidad de temperatura:	± 2 °C

Garantía:	12 meses
Número de cubetas:	21 viales de 13mm + 4 viales de 20 mm (doble bloque)
Peso:	Doble bloque: 2,8 kg
Profundidad:	(12,2 pulg.)
Rango de temperatura:	37 - 165 °C (99 - 329 °F)
Rango de temperatura de operación:	10 - 45 °C
Requisitos de alimentación (Hz):	50 - 60 Hz
Requisitos de alimentación (voltaje):	115 V CA
Velocidad de calentamiento:	De 20 a 150 °C en 10 minutos

Contenido de la caja

Incluye: reactor de bloque digital, cable de alimentación y manual de funcionamiento