



Multímetro inalámbrico portátil MP-6p

de producto:

HMP6P

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Los medidores Hach MP ofrecen una operación manual para aplicaciones de aguas limpias, gracias a su diseño libre de sondas.

Con recipientes para muestras integrados y sensores internos para mediciones de conductividad, pH, ORP, temperatura, TDS y mineral/sal.

Medidor sin cables fácil de utilizar para comprobaciones puntuales portátiles de aplicaciones de agua limpia y muestreo de grifos. El medidor se maneja con una sola mano mediante una acción de "sumergir y listo" para unos tests rápidos.

Especificaciones

Capacidad de almacenamiento de resultados 100 interna:

Características BPL:

-

Características especiales:

Portable Meter

Certificaciones de conformidad:

CE.RAEE

Compensación de la temperatura:

Automático

Compensación de temperatura:

Automático 0 - 71 °C

Dimensiones (A x A x P):

64 mm x 69 mm x 196 mm

Entradas:

-

Especificaciones:

Medidor portátil

MP-6p

con sensores internos

Exactitud:

Temperatura:

± 0,1 °C

Factor de corrección de la temperatura:

0 - 9,99

Garantía:

12 meses

Grado de protección IP:

IP67 / NEMA 6

Idiomas del manual:

Inglés, francés, alemán, italiano, español, chino, portugués, neerlandés, sueco,

turco, danés, polaco, checo,

húngaro, croata, rumano, búlgaro, griego,

	ruso
Idiomas interfaz:	Español
Kit Option:	Instrument Only
Kit?:	No
Longitud:	196 mm
Material:	Carcasa: VALOX*
Memoria:	100
Modelo:	MP-6
Parámetro:	pH, ORP, conductividad, TDS, salinidad, temperatura
Peso:	0,352 kg
Rango de medición:	pH: 0 - 14 pH
	ORP: ± 999 mV
	Cond.: 0,01 µS/cm - 200 mS/cm
	Resist.: -
	TDS: 0,01 ppm - 200 ppt
	Mineral/sal: 0,01 ppm - 200 ppt
Rango de medición conductividad:	0 - 9999 µS/cm
Rango de medición mineral/sal:	10 - 200 ppt
Rango de medición ORP:	± 999 mV
Rango de medición pH:	pH 0 - 14
Rango de medición TDS:	10 - 200 ppt
Rango de medición temperatura:	0 - 71 °C
Rango de temperatura:	De 0 a 71 °C (de 32 a 160 °F)
Requiere ISA:	-
Resolución de la Conductividad:	0,01 (<100 µS/cm), 0,1 (<1000 µS/cm), 1,0 (<10 mS/cm), 0,01 (<100 mS/cm), 0,1 (<200 mS/cm)
Resolución de pH:	0,01 de pH
Resolución de temperatura:	0,1 °C
Resolución Mineral/Sal:	0.01 (<100 ppm)
Resolución TDS:	0,01 (<100 ppm)
Retroiluminación:	-
Salidas:	IR
Software PC Data Transfer:	#
Solución de llenado:	-
Temperatura de almacenamiento estándar:	0 - 55 °C
Tipo de sensor:	pH: vidrio
	ORP: Pt
	Cond.: 4 células (acero inoxidable 316)
Volumen de muestra:	pH/ORP: mL