

DRB200: bloque de reactor digital: 30 alojamientos para viales de 16 mm, 115 V CA

 # de producto: **LTV082.53.44001**

USD Precio: Contacto Hach
Disponible

La solución simple para digestiones estándar y especiales.

15 viales de 16 mm + 15 viales de 16 mm (doble bloque) 115 V CA

Fácil de usar y rápido
El reactor de termostato seco DRB 200 de Hach ofrece un funcionamiento exclusivo con una sola tecla. Los programas para los procedimientos de Hach con digestión están preprogramados en el instrumento. Además es rápido: el bloque se calienta de 20 a 150 °C en menos de 10 minutos.

Funcionamiento seguro
El bloque del calefactor totalmente aislado del reactor DRB 200 significa que no hay contacto de la piel con el bloque del calefactor. Se proporcionan protecciones térmicas para evitar el sobrecalentamiento. Las tapas son transparentes y el cierre impide la comprobación prematura del progreso de la reacción. Además, el reactor emitirá una señal sonora y se cerrará automáticamente al final del proceso.

Versátil
Utilice el reactor DRB 200 para análisis de digestiones de metales, análisis de digestiones de nutrientes o muestras de cultivos biológicos. Controle la temperatura en el reactor de 37 a 165 °C en incrementos de 1 °C Además de los métodos de digestión preprogramados, utilice el reactor para programar y almacenar hasta tres métodos personalizados.

Admite la mayoría de viales de test
El reactor DRB 200 puede calentar soluciones en viales redondos de dos tamaños diferentes. Los alojamientos de viales pequeños de 16 mm de diámetro son adecuados para los viales de DQO, UniCell, TOC y Test ’N de Hach. Los alojamientos de viales más grandes de 20 mm de diámetro están diseñados para recipientes de reacción de preparación de muestras con el conjunto de prep. de metales.

Seleccione el modelo de doble bloque para digestiones simultáneas
Dos bloques del calefactor en el reactor de modelo de doble bloque DRB 200 proporcionan al operador control independiente de las dos temperaturas y duraciones. Utilice esta opción para ejecutar dos programas al mismo tiempo. Un reactor de un solo bloque DRB no puede actualizarse a un modelo de doble bloque más adelante.

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye: reactor de bloque digital, cable de alimentación y manual de funcionamiento
Estabilidad de temperatura:	± 2 ºC
Garantía:	12 meses
Número de cubetas:	15 viales de 16 mm + 15 viales de 16 mm (doble bloque)
Peso:	Dual block: 2.8 kg
Rango de temperatura:	37 - 165 ºC (99 - 329 ºF)
Requisitos de alimentación (Hz):	50 - 60 Hz
Requisitos de alimentación (voltaje):	115 V CA

Contenido de la caja

Incluye: reactor de bloque digital, cable de alimentación y manual de funcionamiento