



Bloque del reactor digital DRB200 para TNTplus: 9 alojamientos para viales de 13 mm, 2 alojamientos para viales de 20 mm, 115 V CA

de producto:

DRB200-01

USD Precio:
Disponible

Contacto Hach

La solución simple para digestiones estándar y especiales.

9 viales de 13 mm + 2 viales de 20 mm (un solo bloque), 115 V CA

Fácil de usar y rápido

El reactor de termostato seco DRB200 de Hach ofrece un funcionamiento exclusivo con una sola tecla. Los programas para los procedimientos de Hach con digestión están preprogramados en el instrumento. Además es rápido: el bloque se calienta de 20 a 150 °C en menos de 10 minutos.

Funcionamiento seguro

El bloque del calefactor totalmente aislado del reactor DRB200 significa que no hay contacto de la piel con el bloque del calefactor. Se proporcionan protecciones térmicas para evitar el sobrecalentamiento. Las tapas son transparentes y el cierre impide la comprobación prematura del progreso de la reacción. Además, el reactor emitirá una señal sonora y se cerrará automáticamente al final del proceso.

Versátil

Utilice el reactor DRB200 para análisis de digestiones de metales, análisis de digestiones de nutrientes o muestras de cultivos biológicos. Controle la temperatura en el reactor de 37 a 165 °C en incrementos de 1 °C. Además de los métodos de digestión preprogramados, utilice el reactor para programar y almacenar hasta tres métodos personalizados.

Admite la mayoría de viales de test

El reactor DRB200 puede calentar soluciones en viales redondos de dos tamaños diferentes. Los alojamientos de viales pequeños de 16 mm de diámetro son adecuados para los viales de DQO, UniCell, TOC y Test 'N de Hach. Los alojamientos de viales más grandes de 20 mm de diámetro están diseñados para recipientes de reacción de preparación de muestras con el conjunto de prep. de metales.

Seleccione el modelo de doble bloque para digestiones simultáneas

Dos bloques del calefactor en el reactor de modelo de doble bloque DRB200 proporcionan al operador control independiente de las dos temperaturas y duraciones. Utilice esta opción para ejecutar dos programas al mismo tiempo. Un reactor de un solo bloque DRB no puede actualizarse a un modelo de doble bloque más adelante.

Especificaciones

Altura:	(5,7 pulg.)
Anchura:	(9,8 pulg.)
Certificaciones de conformidad:	CE, cTUVus
Contenido de la caja:	Incluye: reactor de bloque digital, cable de alimentación y manual de funcionamiento
Dimensiones (A x A x P):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Estabilidad de temperatura:	± 2 °C
Garantía:	12 meses
Número de cubetas:	9 viales de 13 mm + 2 viales de 20 mm (solo un bloque)
Peso:	Un solo bloque: 2,8 kg

Profundidad:	(12,2 pulg.)
Rango de temperatura:	37 - 165 °C (99 - 329 °F)
Rango de temperatura de operación:	10 - 45 °C
Requisitos de alimentación (Hz):	50 - 60 Hz
Requisitos de alimentación (voltaje):	115 V CA
Velocidad de calentamiento:	De 20 a 150 °C en 10 minutos

Contenido de la caja

Incluye: reactor de bloque digital, cable de alimentación y manual de funcionamiento