

H-Series H135 miniLab ISFET pH Meter with Calibration Buffer set

 # de producto: **H135**

ARTICULO OBSOLETO
Este articulo ya no esta disponible.

Reemplazos sugeridos:
- 9532000

Prácticamente indestructible; sin electrodo de vidrio

Medidor de pH de bolsillo resistente al agua, con electrodo de pH de estado sólido (sin vidrio) (ISFET). Electrodo de referencia reemplazable. pH de 2,0 a 12,0; temperatura de 5 a 40 °C. Resolución de pH 0,1.

Incluye caja de transporte y estándar de calibración de pH 4, 7 y 10.

Calibración en 1 punto en el modelo H130 (rango sugerido: pH de 5,0 a 9,0), calibración en 1, 2 ó 3 puntos en los modelos H135 y H138.

Se requiere volumen mínimo de muestra o de solución tampón de calibración.

Sensor de pH (sin electrodo de vidrio) con chip de Silicio

Almacenamiento en seco con un mantenimiento mínimo

Compensación de temperatura automática (ATC)

Tiempo de respuesta rápido

Más de 200 horas de vida útil

Especificaciones

Calibración:	1, 2 o 3 puntos
Compensación de la temperatura:	to
Compensación de temperatura:	5 - 40 °C
Contenido de la caja:	H135, caja, pH 4 (2283436), pH 7, 15 ml (2283536), pH 10, 15 ml (2283636)
Dimensiones (A x A x P):	20 mm x 33 mm x 155 mm
Exactitud:	± 0,5ºC
Fuente de alimentación:	Baterías (ver Pilas/baterías requeridas)
Pantalla:	LCD with Temperature
Peso:	0.077 kg
Pilas/baterías requeridas:	2.3V (CR2032)
Reconocimiento automático del método:	pH 4,01, 7,00 y 10,01
	pH 4,01, 6,86 y 9,18

Repetibilidad:	± 1 % de la lectura o 0.01 FNU lo que sea mayor
Salidas:	-
Vida útil de la batería:	continuous warning with 10 hour advance low battery and automatic power off

Contenido de la caja

H135, caja, pH 4 (2283436), pH 7, 15 ml (2283536), pH 10, 15 ml (2283636)