Medidor de pH H130 ISFET, IP67, con estándar de calibración de pH 7

 # de producto: **H130**

ARTICULO OBSOLETO
Este articulo ya no esta disponible.

Reemplazos sugeridos:
- 9532000

Prácticamente indestructible; el electrodo no es de vidrio

Medidor de pH resistente al agua de tamaño bolsillo con duradero electrodo de pH en estado sólido (no es de vidrio) (ISFET). Electrodo de referencia reemplazable. Rango de pH 2,0 - 12,0, 5 - 40 °C.

Incluye maletín de transporte y estándar de calibración pH 7.

Calibración de 1 punto en el modelo H130 (rango sugerido: pH de 5,0 a 9,0), calibración de 1, 2 o 3 puntos en los modelos H135 y H138.

Volumen mínimo de muestra o de solución tampón de calibración necesario.

Sensor de pH (no es de vidrio) con chip de silicio

Almacenamiento en seco con un mantenimiento mínimo

Compensación de temperatura automática (ATC)

Tiempo de respuesta rápido

Más de 200 horas de vida útil

Especificaciones

Calibración:	1 punto
Compensación de la temperatura:	a
Compensación de temperatura:	5 - 40 °C
Contenido de la caja:	H130, caja, pH 7, 15 ml (2283536)H130, funda, pH 7, 15 ml (2283536)
Dimensiones (A x A x P):	20 mm x 33 mm x 155 mm
Exactitud:	±0,5 °C
Fuente de alimentación:	Baterías (ver Pilas/baterías requeridas)
Pantalla:	LCD
Peso:	0,077 kg
Pilas/baterías requeridas:	2.3V (CR2032)
Reconocimiento automático del método:	pH 7,00
	pH 6,86

Repetibilidad:	± pH
Resolución:	0,1 ºC
Salidas:	-
Vida útil de la batería:	advertencia continua de batería baja con 10 horas de antelación y apagado automático

Contenido de la caja

H130, caja, pH 7, 15 ml (2283536)H130, funda, pH 7, 15 ml (2283536)