



Sonda de filtración sc, tubo calefactado de 5 m, 115 V

de producto:

LXV429.99.01100

ARTICULO OBSOLETO

Este articulo ya no esta disponible.

Filtración por membrana in situ. La sonda de filtración de inmersión obtiene muestras de forma continua. Las burbujas de aire evitan la formación de depósitos en el módulo de filtro.

Especificaciones

Carcasa:	Carcasa de plástico, PPE, clase de inflamabilidad acorde con UL 94
Caudal:	≥ 5 mL/min de caudal de filtración, 4 bombeos de sonda de filtración cada 5 minutos
Caudal de muestra:	3 m/s como máximo
Condiciones de almacenamiento:	-20 °C - 60 °C
Dimensiones (A x A x P):	384 mm x 330 mm x 243 mm
Garantía:	12 meses
Longitud de tubo:	calefactado
Notas especiales:	Componentes: módulo de filtración con bomba; si los módulos de filtración están húmedos, se deben almacenar húmedos
Peso:	Carcasa del filtro de 9,5 kg
Profundidad de sensor de inmersión:	0,3 - 3,0 m (1 - 10 pies) máx.
Protección del fusible:	Mediante instrumento de análisis, mediante controlador
Rango de pH:	4 - 9
Rango de temperatura de operación:	-20 - 45 °C, tubo de muestreo
Requisitos de alimentación (voltaje):	115 V CA
Temperatura de la muestra:	De 4 a 40 °C (de 39 a 104 °F)