



Be Right™



Controlador universal SC200: 100 - 240 V CA con 2 pinzas de sujeción, una entrada digital para sensor, una entrada analógica para sensor de caudal, Profibus DP y dos salidas de 4 - 20 mA

de producto: LXV404.99.13532

ARTICULO OBSOLETO

Este articulo ya no esta disponible.

Un controlador para la mayor gama de sensores

El controlador universal SC200 es el más versátil del mercado. Permite el uso de sensores analógicos y digitales, solos o combinados, de modo que es compatible con la gama más amplia de sensores. Sustituye a los controladores SC100 digital y GLI53 analógico de Hach ya que cuenta con características avanzadas para facilitar su uso. El controlador SC200 se puede configurar para usarlo con dos entradas digitales para sensor, dos entradas analógicas para sensor o una combinación de una entrada digital y una entrada analógica. Los clientes pueden añadir módulos de comunicación para una gran variedad de protocolos, incluidos Modbus RTU, Profibus DPV1 y Hart.

Máxima versatilidad

- El controlador estandarizado elimina la necesidad de una gran variedad de controladores específicos.
- El controlador multicanal funciona con 1 o 2 sensores reduciendo el inventario, manteniendo los costes y ofreciendo una opción económica para añadir un segundo sensor en un momento posterior.
- Sistema "Plug and Play" con todos los sensores digitales Hach.
- Verdadero controlador de sensor doble que proporciona salidas de 4 a 20 mA para transmitir los valores de medición primaria y secundaria.

Facilidad de uso

- La nueva pantalla y los procedimientos de calibración guiados reducen los errores del operador.
- La interfaz de usuario sencilla e intuitiva permite navegar tanto por las opciones del sensor como del controlador.

Fiabilidad de los resultados

- El lector de tarjeta SD protegido con contraseña ofrece una solución sencilla para la transferencia y descarga de datos.
- El sistema de advertencia visual proporciona alertas críticas.

Un controlador, numerosas opciones de comunicación

Hach ofrece la gama más amplia de analizadores y sensores para el análisis de agua con compatibilidad para Modbus RS232, Modbus RS485, Profibus DP y Hart.

La mayor gama de sensores

Utilice el controlador universal SC200 en combinación con más de 30 familias de sensores diferentes que abarcan 17 parámetros diferentes.

Especificaciones

Aberturas de los conductos:	Conducto NPT de 1/2 pulg.
Capacidades de comunicación:	Profibus DP
Certificaciones eléctricas:	EMC

Conforme con la certificación CE para emisiones conducidas y radiadas:

- CISPR 11 (límites Clase A)
- Inmunidad de EMC EN 61326-1 (límites industriales)

Seguridad

Marca de seguridad cETLus para:

- Ubicaciones generales conforme a ANSI/UL 61010-1 y CAN/CSA C22.2. N.º 61010-1

Marca de seguridad cULus

- Ubicaciones generales conforme a UL 61010-1 y CAN/CSA C22.2. N.º 61010-1

Comunicación:

Comunicación: digital:

Condiciones de almacenamiento:

Configuraciones de montaje:

Contenido de la caja:

Dimensiones (A x A x P):

Entrada sensor #1:

Entrada sensor #2:

Fuente de alimentación:

Funciones de relé:

Idiomas del manual:

Longitud:

Material carcasa:

Niveles de seguridad:

Opciones de energía:

Pantalla:

Peso:

Protección de la carcasa (IP):

Rango de temperatura de operación:

Relé: Modo operacional:

Relés:

Requisitos de alimentación (Hz):

Requisitos de alimentación (voltaje):

Resolución de pantalla:

Salida analógica: modo de funcionamiento:

Salidas analógicas:

Profibus DP and two 4-20mA outputs

Modbus RS232/RS485, Profibus

-20 °C - 70 °C

Wall, pole, and panel mounting

Controlador, set de montaje, manual de usuario básico

144 mm x 144 mm x 181 mm

Digital

Caudal analógico

No power cord, with 2x strain relief's

Scheduler (timer), alarm, feeder control, event control, pulse width modulation, frequency control, and warning

Bulgarian, Chinese (PRC), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Polish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish

181 mm

Polycarbonate

Aluminium (powder coated)

Stainless steel

2 niveles protegidos por contraseña

100-240V AC, sin cable de alimentación, 2x pasacables

LCD de matriz de puntos gráfica con retroiluminación LED, transreflectiva

1,70 kg

IP66 / NEMA 4X

De -20 a 60 °C con una HR del 0 al 95 % de HR (sin condensación)

Primary or secondary measurement, calculated value (dual channel only) or timer

Cuatro contactos SPDT electromecánicos (forma de C), 1200 W, 5 A

50 - 60 Hz

100 - 240 V CA

240 x 160 píxeles

Linear, logarithmic, bi-linear, PID

Dos (cinco con el módulo de expansión opcional) para salidas de corriente aisladas, máx. 550 Ω, exactitud: ± 0,1 % de FS (20 mA) a 25 °C, ± 0,5 % de FS en el rango de -20 °C a 60 °C

Modo de funcionamiento: medición o valor calculado

Tamaño de pantalla:

48 x 68 mm

Contenido de la caja

Controlador, set de montaje, manual de usuario básico