



8350 Sensor combinado pH, 3/4", analógico, muestras con fluoruros

de producto: 08350=C=0004

USD Precio: Contacto Hach

Con cuerpo PPS, 10 m de cable y toma de tierra líquida. T^a máx. 110 °C.

Amplio rango de medición: 0 a 14 pH

Tiempo de respuesta rápido para una compensación de temperatura exacta (Pt100 integrado)

Vida útil optimizada: alta resistencia a la contaminación gracias a la doble unión

Resistencia química del material del cuerpo y la junta, protección de bulbo de vidrio contra impactos

Sin mantenimiento: electrodo combinado con electrolito de gel

Especificaciones

Aplicación:	High temperature
Conector:	Fixed cable
Contenido de la caja:	8350 pH sensor with protective cap, user manual
Deriva:	< 2 mV/week no-acumulativa
Diafragma:	Unión plana PTFE
Electrodo de referencia:	None
Electrolito:	KNO ₃ y KCl
Exactitud:	0,05 pH a 25 °C
Garantía:	6 meses
Longitud:	150 mm
Longitud de cable:	10 m
Material:	Vidrio
Notas especiales:	Toma de tierra líquida
Rango de medición:	0 - 14 pH, ± 0.05 pH
Rango de presión:	10 bar a 25 °C
Rango de temperatura de operación:	110 °C máximo
Rosca del sensor:	0.75" NPT at both sensor ends
Sensor de temperatura:	PT100

Contenido de la caja

8350 pH sensor with protective cap, user manual